

AGV 12 XPD

1200 w meuleuse

Caractéristiques

- gâchette "pleine main" de sécurité type "homme mort" à coupure moteur instantanée dès le relâchement de la gâchette et elle est non-verrouillable en marche continue
 - 4 m rubber cable
 - moteur de 1200 w développant un couple élevé et une grande vitesse
 - débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage
 - électronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide, protection contre les surcharges et protection antidémarrage après coupure de courant
 - "moteur protector" à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
 - écrou de blocage rapide fixtec pour un changement simple et ultrarapide du disque
 - New integrated and innovative FIXTEC tool-free disc change system
 - Burst resistant and tool-free quick release safety guard for fast adjustment
-
- Anti-vibration side handle for less user fatigue



SPÉCIFICATION (1)	AGV 12-125 XPD	AGV 12-125 XPD Kit
N° d'article :	4933433240	4933433855
Broche (mm)	M 14	M 14
Fourni avec		Dyna Case
Line lock out function	Oui	Oui
Niveau de pression acoustique (dB(A))	89	89
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	100	100
Ø disque (mm)	125	125
Poids (kg)	2.4	2.4
Profondeur de coupe (mm)	33	33
Puissance absorbée (W)	1200	1200
Tolérance de vibration de meulage (m/s ²)	1.5	1.5
Tolérance de vibration de ponçage (m/s ²)	1.5	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3	3
Type d'interrupteur	Ã©crou de blocage rapide fixtec pour un changement simple et ultrarapide du disque	Ã©crou de blocage rapide fixtec pour un changement simple et ultrarapide du disque
Vibration de meulage (m/s ²)	7.8	7.8
Vibration de ponçage (m/s ²)	3.6	3.6
Vitesse à vide (tr/min)	11,000	11,000