

PERCEUSE D'ÉTABLI OPTIMUM B 23 PRO

DESCRIPTIF ET CARACTERISTIQUES

CAPACITÉ DANS L'ACIER 25 MM. PERCEUSE D'ÉTABLI HAUTE QUALITÉ, PARFAITEMENT ADAPTÉE POUR LES ARTISANS ET LES ATELIERS DE MAINTENANCE LÉGÈRE.

- Précision de concentricité garantie < 0.02 mm mesurée sur l'axe de perçage
- Broche équipée de roulements de très haute qualité
- Équipé de série d'un mandrin auto serrant RÖHM "Made in Germany"
- Transmission silencieuse grâce aux poulies en aluminium usinées et à l'arbre de broche cannelée
- Courroies crantées optimisant la transmission et diminuant la consommation électrique
- Carters de mandrin et de poulies asservis électriquement
- Table de travail robuste avec rainures en "T" croisées
- Montée et descente de la table par crémaillère
- Butée de profondeur réglable
- Table de travail inclinable $\pm 45^\circ$ et orientable à 360°
- Socle robuste avec rainures en "T" et renforts arrières
- Équipé d'un volant de cabestan moulé en une seule pièce d'aluminium avec poignées "Softgrip" antidérapantes
- Interrupteur de sécurité conforme aux normes IP54 avec bobinage basse tension et arrêt d'urgence "coup de poing"
- Modèles 400 V avec rotation gauche/droite
- Moteur électrique à haut rendement
- Une construction robuste
- Une qualité éprouvée
- Une machine qui conserve sa valeur dans le temps

TABLEAU TECHNIQUE

- Puissance moteur : 750 W ~ 50 Hz
- Capacité de perçage (acier S235JR) : \varnothing 25 mm
- Capacité de perçage en continu (acier S235JR) : \varnothing 20 mm
- Cône Morse de broche : CM 2
- Course du mandrin : 80 mm
- Col de cygne : 180 mm
- Vitesse de broche : 200 - 2440 T/min
- Nombre de vitesses : 12
- Dimensions de la table (L x l) : 280 x 250 mm
- Dimensions rainures en "T" : 12 mm
- Inclinaison de la table : $\pm 45^\circ$
- Orientation de la table : 360°
- Distance broche – table (max.) : 360 mm
- Distance broche – socle (max.) : 618 mm
- Diamètre de la colonne : 73 mm
- Dimensions de la machine (L x l x h) : 654 x 330 x 1012 mm
- Poids net (brut) : 66 kg (70 kg)
- Accessoires de série : Arbre CM 2 - B 16, Mandrin auto-serrant RÖHM (3 - 16 mm) B 16, 2 tasseaux en "T"