

C12 MT

multitool m12

Caractéristiques

- La vitesse d'oscillation (5 000 à 20 000 osc/min) combinée à l'amplitude de 3° garantissent rapidité de travail dans tous les matériaux : métal, bois, synthétiques
- Un seul outil pour scier, couper, découper, ajuster, poncer, décaper, gratter, déjoindre rapidement et sans contrainte dans tous les matériaux
- En complément de la large gamme d'accessoires Milwaukee, il est compatible avec les accessoires des principales marques
- nouvelle technologie redlithium-ion avec gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale
- jauge lumineuse d'autonomie disponible intégrée
- Jauge de carburant
- REDLITHIUM-ION pour une durée de vie multipliée par 2 et une puissance augmentée de 20%
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries milwaukee M12
- Fourni avec un adaptateur



SPÉCIFICATION (1)	C12 MT-0	C12 MT-202B
N° d'article :	4933427180	4933441710
Angle oscillation D/G (°)	1.5	1.5
Capacité batterie (Ah)	-	2.0
Chargeur fourni	-	40 min
Fourni avec	-	Sac de transport
Niveau de pression acoustique (dB(A))	76.5	76.5
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	86.5	86.5
Nombre de batterie(s)	0	2
Poids avec batterie (kg)	-	1.0
Tension (V)	12	12
Tolérance de vibration de coupe du bois (m/s ²)	1.5	1.5
Tolérance de vibration de ponçage (m/s ²)	1.5	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3	3
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Vibration de coupe du bois (m/s ²)	8.7	8.7
Vibration de ponçage (m/s ²)	3.2	3.2
Vitesse à vide (tr/min)	5000 - 20,000	5000 - 20,000