

# C12 RAD

## perceuse d'angle compacte m12

### Caractéristiques

- nouvelle technologie redlithium-ion avec gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale
- gâchette "pleine main" facilitant la prise en main quelle que soit la position
- mandrin auto-serrant 10mm
- inverseur de rotation pour visser / dévisser
- Boîte d'engrenage en acier HD pour la robustesse
- réglage de couple électronique à positions
- Lumière LED pour éclairer la surface de travail
- Batterie REDLITHIUM-ION pour une autonomie 2 fois plus importante et 20% de puissance en plus
- Fonctionne avec toutes les batteries M12 Milwaukee



SPÉCIFICATION (1)	C12 RAD-0	C12 RAD-22B + M12B
N° d'article :	4933416900	-
Capacité acier (mm)	10	10
Capacité batterie (Ah)		1.5
Capacité bois (mm)	22	22
Capacité mandrin (mm)	10	10
Chargeur fourni		30 min
Couple Max (Nm)	12	12
Fourni avec		Sac de transport
Niveau de pression acoustique (dB(A))	64.5	64.5
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	75.5	75.5
Nombre de batterie(s)	0	3
Poids (kg)	0.9	-
Poids avec batterie (kg)		1.1
Tension (V)	12	12
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s <sup>2</sup> )	1.5	1.5
Tolérance de vibration de vissage (m/s <sup>2</sup> )	1.5	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3	3
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Vibration de perçage dans le métal (m/s <sup>2</sup> )	<2.5	<2.5
Vibration de vissage (m/s <sup>2</sup> )	<2.5	<2.5
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 800	0 - 800