

HOLTZLING OTPT260 - CARACTERISTIQUES

Machine robuste, équipée de table en fonte d'aluminium traité avec un revêtement "durcisseur" qui réduit les frictions et améliore le glissement du bois. Table de dégauchissage équipée de lèvres anti-bruit pour un confort de travail. Table d'entrée réglable de 0 à 3 mm pour dégauchir rapidement toutes vos pièces de bois. Guide latéral très rigide déplaçable transversalement procurant une surface d'appui suffisante pour les dégauchissages perpendiculaires. Possibilité d'incliner le guide à 45°.

Le sélecteur de commande permet d'enclencher soit la dégauchisseuse seule soit la raboteuse avec l'avance automatique. Équipé de 2 fers avec une avance automatique de 5 m/mn procurent une finition extrême de rabotage. Les taquets anti-retour vous assure une sécurité optimum. Pour passer de la fonction dégauchisseuse à raboteuse, il suffit de retirer la table de sortie (2 poignées de verrouillage) et repositionner le système d'aspiration sur la table. La table de rabotage est guidée par

Caractéristiques principales

Marque	HOLTZLING
alimentation	230 - 50
avance automatique debrayable(m/min)	5
capteur d'aspiration diametre(mm)	100
diametre arbre porte- fer(mm)	63
dimension des fers(mm)	260x18,7x1,1
dimension machine(mm)	914x1200x280
dimension table de degauchissage(mm)	1000x260
dimension table de rabotage(mm)	260x400
guide inclinable(°)	0 à 45
hauteur de rabotage(mm)	150
largeur de degauchissage(mm)	260
modèle	OTPT260
nombre de fers	2
norme	ce
poids(kg)	73
profondeur de passe maximum(mm)	3
puissance(W)	2000
table d'entree réglable(mm)	0 à 3
type	rabot dégauchisseuse
vitesse du moteur	6500