

## HOLTZLING OTPT260 - CARACTERISTIQUES

Machine robuste, équipée de table en fonte d'aluminium traité avec un revêtement "durcisseur" qui réduit les frictions et améliore le glissement du bois. Table de dégauchissage équipée de lèvres anti-bruit pour un confort de travail. Table d'entrée réglable de 0 à 3 mm pour dégauchir rapidement toutes vos pièces de bois. Guide latéral très rigide déplaçable transversalement procurant une surface d'appui suffisante pour les dégauchissages perpendiculaires. Possibilité d'incliner le guide à 45°.

Le sélecteur de commande permet d'enclencher soit la dégauchisseuse seule soit la raboteuse avec l'avance automatique. Équipé de 2 fers avec une avance automatique de 5 m/mn procurent une finition extrême de rabotage. Les taquets anti-retour vous assure une sécurité optimum. Pour passer de la fonction dégauchisseuse à raboteuse, il suffit de retirer la table de sortie (2 poignées de verrouillage) et repositionner le système d'aspiration sur la table. La table de rabotage est guidée par

### Caractéristiques principales

<b>Marque</b>	HOLTZLING
<b>alimentation</b>	230 - 50
<b>avance automatique debrayable(m/min)</b>	5
<b>capteur d'aspiration diametre(mm)</b>	100
<b>diametre arbre porte- fer(mm)</b>	63
<b>dimension des fers(mm)</b>	260x18,7x1,1
<b>dimension machine(mm)</b>	914x1200x280
<b>dimension table de degauchissage(mm)</b>	1000x260
<b>dimension table de rabotage(mm)</b>	260x400
<b>guide inclinable(°)</b>	0 à 45
<b>hauteur de rabotage(mm)</b>	150
<b>largeur de degauchissage(mm)</b>	260
<b>modèle</b>	OTPT260
<b>nombre de fers</b>	2
<b>norme</b>	ce
<b>poids(kg)</b>	73
<b>profondeur de passe maximum(mm)</b>	3
<b>puissance(W)</b>	2000
<b>table d'entree réglable(mm)</b>	0 à 3
<b>type</b>	rabot dégauchisseuse
<b>vitesse du moteur</b>	6500