

JS 120 X

scie sauteuse 710 W

Caractéristiques

- Technologie IMB : technologie bloc métal intégrée. Structure métallique commune pour paliers et patin pour durabilité et stabilité maximales
- Supplied with 5 saw blades, anti-splintering device, dust cap, sliding shoe and 4 m cable
- Système anti vibration pour plus de confort
- FIXTEC : Système de montage rapide de la lame, simple et sans clé
- Guidage précis de lame de scie avec roulette-guide lame sur roulement à aiguilles réglé à une position très basse
- FIXTEC : réglage sans clef de l'angle de la semelle de 0° à 45 °
- Plateau en fonte d'aluminium pour une plus grande durabilité
- Ajustement du mouvement pendulaire à quatre étapes pour performance de coupe améliorée et plus longue durée de vie de la lame de scie
- Dispositif à souffler la sciure
- Integrated dust extraction



SPÉCIFICATION (1)	JS 120 X
N° d'article :	4933381680
Capacité max. acier (mm)	10
Capacité max. aluminium (mm)	30
Capacité max. bois (mm)	120
Couple onglet (°)	45
Course (mm)	26
Fourni avec	Coffret
Niveau de pression acoustique (dB(A))	87
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	98
no load stroke rate (spm)	500 - 2800
Poids (kg)	2.3
Puissance absorbée (W)	710
Tolérance de vibration de coupe du bois (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de coupe du métal (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de coupe du bois (m/s ²)	10.5
Vibration de coupe du métal (m/s ²)	10