

AGVM 24

2400 w meuleuse

Caractéristiques

- moteur ultra-puissant de 2400 w pour un travail plus rapide
- 4 m rubber cable
- "moteur protector" bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- débrayage de sécurité bodyguard en cas de blocage et supprime l'effet rebond
- système anti-vibration avs : jusqu'à 50% de vibrations en moins et le niveau de vibration le plus bas 2,5 m/s² et système "autobalancer" pour rééquilibrer le balourd de la meule
- poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage
- démarrage progressif, vitesse constante et protection antidémarrage après coupure de courant
- écrou de blocage rapide fixtec pour un changement simple et ultrarapide du disque
- carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil



- Automatic cut-off carbon brushes

SPÉCIFICATION (1)	AGVM 24-230 GEX/DMS
N° d'article :	4933402475
Broche (mm)	M 14
Fourni avec	
Line lock out function	Non
Niveau de pression acoustique (dB(A))	93
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	104
Ø disque (mm)	230
Poids (kg)	5.8
Profondeur de coupe (mm)	68
Puissance absorbée (W)	2400
Rotatable main handle	Oui
Tolérance de vibration de meulage (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de ponçage (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de meulage (m/s ²)	2.5
Vibration de ponçage (m/s ²)	<2.5
Vitesse à vide (tr/min)	6600