

C18 DD

Perceuse visseuse compacte 18v

Caractéristiques

- Encombrement minimal 196 mm pour accéder et travailler plus facilement dans les endroits exigus
- 23 positions de réglage de couple plus une position perçage pour une flexibilité maximale
- Nouveau système électronique de contrôle breveté Milwaukee pour une durée de vie accrue de l'outil et de la batterie (protection contre les surcharges)
- Boîte de vitesse avec engrenages en métal pour une transmission optimale de la puissance et une longévité accrue
- Eclairage par LED
- Batterie Lithium Ion de 18 V / 3 Ah pour une meilleure autonomie et une durabilité accrue
- Indicateur de charge par diodes.
- 1.5 - 13 mm mandrin métal sans clé



SPÉCIFICATION (1)	C18 DD-0	C18 DD-402C
N° d'article :	4933433764	4933441285
Capacité acier (mm)	13	13
Capacité batterie (Ah)		4.0
Capacité bois (mm)	32	32
Capacité mandrin (mm)	13	13
Chargeur fourni		80 min
Couple Max (Nm)	45	54
Fourni avec		Coffret
Niveau de pression acoustique (dB(A))	82	82
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	93	93
Nombre de batterie(s)	0	2
Poids avec batterie (kg)		2.1
Tension (V)	18	18
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	1.5	1.5
Tolérance de vibration de vissage (m/s ²)	1.5	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3	3
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	<2.5	<2.5
Vibration de vissage (m/s ²)	<2.5	<2.5
Vis bois (mm)	8	8
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 500	0 - 500
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1500	0 - 1500