

# PLH 26

## perfo-burineur

### Caractéristiques

- 750 W + 2,8 J
- 3 fonctions : perçage avec frappe, burinage seul, perçage seul, vissage/dévisage + réducteur de frappe pour matériaux légers
- Excellent équilibre et maniement facile avec sa forme en L avec système anti-vibration et poignée softgrip
- Robusters carters antichocs pour la fiabilité et la durée de vie
- Variolock pour orienter l'angle d'attaque du burin
- FIXTEC : changement rapide du porte-outil
- Débrayage de sécurité et variateur électronique de vitesse
- XE version comes with fast changing FIXTEC adaptor and 13 mm keyed chuck
- 4 m cable



SPÉCIFICATION (1)	PLH 26 XE
N° d'article :	4933392642
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 4500
Capacité acier (mm)	13
Capacité béton (mm)	26
Capacité bois (mm)	30
Force de frappe (J) (EPTA)	2.8
Fourni avec	Coffret
Niveau de pression acoustique (dB(A))	94
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	105
Poids (kg)	3.1
Puissance absorbée (W)	770
Tolérance de vibration de burinage (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de burinage (m/s <sup>2</sup> )	13
Vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	14.5
Vibrations perçage (m/s<special id ="27" />)	14.5
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	0 - 1050